Deflettore aggiuntivo per parabrezza



Il deflettore MRA X-creen spoiler può essere impostato a seconda delle Vostre esigenze per eliminare turbolenze, pressione del vento o rumori fastidiosi. Il deflettore può essere regolato con due perni regolabili separatamente. Il rialzo è largo 36 cm ed alto 16.3 cm; disponibile trasparente o grigio fumo, viene consegnato con certificato di omologazione europea per l'originale parabrezza e tutti i parabrezza MRA! Il deflettore può essere avvitato oppure bloccato con un supporto aggiuntivo.

Avvitato: questo fissaggio del deflettore X-creen avviene tramite 4 viti. Il piano del parabrezza originale della moto deve essere forato per questo scopo.

Bloccaggio: il deflettore X-creen viene bloccato al parabrezza esistente tramite un supporto speciale (vedi immagine 3). Questo supporto non richiede nè forature nè adesivi. Questo supporto non è incluso nella consegna del X-creen e deve essere acquistato separatamente.

I due sostegni a vite che fissano l'originale parabrezza sono separati da circa 25 cm.

Se si vuole utilizzare dei sostegno a morsetto, il parabrezza, nella parte superiore, deve presentare una larghezza minima di 28 cm.

MRA X-creen certificato di omologazione europea

0 EUR
0 EUR
0 EUR

Supporto di bloccaggio

più immagine:













rauchgrau smoke grey grigio fumo ahumada gris fumé スモークグレー



